



www.focusgrafica.it



**Disolcombi**

DISOLEATORE COMBINATO

[www.torneriagallos.com](http://www.torneriagallos.com)



LAVORAZIONI MECCANICHE

**GALLO LASSERE Pierfranco**  
TORNERIA CONTROLLO NUMERICO

via Fratelli Berra 13bis  
10080 OZEGNA (TO)  
tel. +39 0124 425 462  
fax +39 0124 421 512  
e-mail: [info@torneriagallos.com](mailto:info@torneriagallos.com)

web: [www.torneriagallos.com](http://www.torneriagallos.com)

# Disolcombi

DISOLEATORE COMBINATO

CE

**GALLO**  
LAVORAZIONI MECCANICHE

## DISOLEATORE + OSSIGENATORE PER MACCHINE UTENSILI CON LUBRIFICAZIONE EMULSIVA



Le morchie sono responsabili del noto cattivo odore delle varie emulsioni.

Sono batteri che proliferano in assenza di ossigeno e si moltiplicano quando l'emulsione rimane ferma durante la notte e nei fine settimana.

La loro decomposizione provoca il cattivo odore. Con il nostro sistema, ossigenando l'emulsione, non diamo la possibilità alle morchie di nascere e proliferare.

La gomma galleggiante (diametro 16 mm) estrae l'olio non emulsionato che si trova in superficie e permette un'ottima efficienza anche quando il livello dell'emulsione in vasca è al minimo. Vagando liberamente sulla superficie riesce a raggiungere punti dove altri sistemi non arrivano.

### OSSIGENATORE

In un'unica apparecchiatura, assieme al disoleatore, trova posto un compressore a membrana che, immettendo aria, fa "respirare" l'emulsione mantenendola così viva e in piena efficienza.

Per vasche di grandi dimensioni è possibile, a richiesta, avere una gomma di lunghezza variabile a seconda dell'esigenza.



### FUNZIONAMENTO

Completamente automatico funziona in continuo senza bisogno di interventi!

All'accensione si avvia il compressore per l'ossigenazione. Premendo il pulsante, si avvia il ciclo automatico. Questo sistema a combinazione permette di avere un risultato maggiore contenendo i costi dei due apparecchi separati.

Vagando liberamente sulla superficie riesce a raggiungere punti dove altri sistemi non arrivano. In un'unica apparecchiatura, assieme al disoleatore, trova posto un compressore a membrana che, immettendo aria, fa "respirare" l'emulsione mantenendola così viva e in piena efficienza. Per vasche di grandi dimensioni è possibile, a richiesta, avere una gomma di lunghezza variabile a seconda dell'esigenza.

### DOPPIA CANALINA OPZIONALE

In situazioni particolarmente gravose è possibile richiedere la doppia canalina con il doppio anello raschiante.



VIENE FORNITO, CON GARANZIA DI UN ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO, CON UNA GOMMA DI RICAMBIO E 2 DISSIPATORI D'ARIA.